



DAMME

KUNSTSTOFFEN





Een kunststof met eigenschappen van metaal

- en toch vrij van corrosie
- geen elektrische geleiding (**dus geen aardaansluiting nodig**)
- wafelstructuur voor perfecte hechting in beton



Brand- en rookbeveiliging



Bestand tegen temperaturen tot 400°C (kortstondig). Als optie kan bij de putten met een onderuitloop een brandbeveiligingsset **Fire-Kit** worden toegepast.



Geschild voor aansluiting op SML-leiding

Aansluiting op SML-leidingen mogelijk met Ø 58, 78, 110 volgens DIN 19522 in Ø 58, 78, 110 en **NIEUW:** Ø 83! Geen overgangstukken meer nodig!

DN	50	75	80	100
Ø*	58	78	83	110



Minimale sparingsafmetingen

Ø 160 mm → ca. 2/3 kostenbesparing



Zeer slagvast



Eenvoudige montage

- Verwerking van bitumen met verhitting mogelijk.
- Te combineren met vloeistofdichte afdichtingen.
- Tevens geluiddempende en rookgasdichte afdichting tussen sparing en afvoerput.
- **Quick-Fit** - De perfecte uitvulling tussen afvoerput en sparing.



Designroosters en Douchegoten

ISH DESIGN PLUS Bekroond rooster met Ovaal-design
Met Lock & Lift-systeem voor eenvoudige en kostenbesparende reiniging



Hoge bestendigheid tegen chemicaliën

Extreem hoge zuur-/ loogbestendigheid bij chemisch verontreinigd afvalwater.



Geluiddempend

- Geluidsabsorberend materiaal
- Uitstekende hydraulische eigenschappen
- Voor verhoogde geluiddemping volgens DIN 4109 < 30 dB (A)